

# Centrale Touchscreen Unit

## Centrale Touchscreen Unit met WIFI

### BT-CT02 RF



Wit of zwart Centrale Touch screen met kleurenscherm en Wifi. Individuele tijd programmering voor elke kamer.

Bidirectionele communicatie. RF frequentie 868 MHz. Micro SD-slot voor software-update. Externe toegang met Apps dankzij Wifi-connectiviteit.

- Werktemperatuur, aangesloten: -30 °C tot +40 °C.
- Werktemperatuur, accu: 0 °C tot +40 °C.
- Verzenden en opslag: -30 °C tot +50 °C.
- Elektrische bescherming: II – IP30
- Temperatuurregeling: 0,1 °C.

### Instelling temperatuurbereik

- Comfort: 5°C tot 30°C in stappen van 0.5°C.

- Reduced: 5°C tot 30°C in stappen van 0.5°C.
- Anti-freeze: 5°C tot 10°C.
  
- Voeding: 230 V AC
- Radiofrequentie: 868 MHz, <10 mW.
- Software versie: Getoond in hoofdmenu (V xxx).

## **Productinformatie**

- **Overzicht BT-CT02 RF**
- **Handleiding en installatie Centrale Touchscreen met WIFI**
- **Inlezen ketelsignaal en aanmaken circuits**
- **Updaten software**
- **Brochure Watts thermostaatsystemen**

## **Webshop**

- **Bekijk dit product in onze webshop**