

# Digitale thermostaat BT-D02 RF

## Digitale thermostaat BT-D02 RF



Deze thermostaat is bedoeld voor het regelen van diverse verwarmingssystemen in combinatie met verschillende materialen. De thermostaat is geschikt voor woonruimten, kantoorruimten en industriële omgevingen.

Werktemperatuur:	0 °C – 40 °C
Verzenden en opslag:	-10 °C tot +50 °C
Elektrische bescherming:	IP30
Installatie categorie:	Klasse II
Vervuilingssklasse:	2
Temperatuurregeling:	0.1 °C
Instelling temperatuurbereik:	5 °C tot 37 °C in stappen van 0,5 °C
Comfort, Verlaagd:	7 °C (instelbaar)
Vakantie (vorstbeveiliging):	5 °C tot 37 °C
Timer	
Regelkarakteristiek:	Proportionele band (PWM 2 °C/10min)
	of Hysteresis 0.5 °C
Voeding:	2 x AAA LR03 1,5 V Alkaline

Levensduur voeding:	~2 jaar
Sensorelementen	
Intern en extern (optie):	NTC 10 kΩ bij 25 °C
Softwareversie:	Af te lezen in parametermenu. Vers xxx.
Radiofrequentie:	868 MHz, < 10 mW
Compatibele ontvangers:	Inbouw, wand, stekker
CE richtlijnen:	R&TTE 1999/5/EC, EMC 004/108/EC, RoHS 2011/65/EU.
Product gelijkvormig aan:	UE 811/2013 en 2010/30/UE
Classificatie:	IV

Elektronische thermostaat met LCD-display voor het regelen van verschillende soorten verwarmingssystemen. Deze thermostaat helpt u om uw energieverbruik te optimaliseren en het comfort te verhogen.

- Modern design met zachte materialen.
- Draadloze tweewegcommunicatie op 868 MHz.
- Tijdelijke handbediening mogelijk.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Vakantie- en bezoekfunctie.
- Permanent EEPROM-geheugen.
- Werkt 2 jaar lang op 2 AAA-batterijen.
- 2 parametermenu's (gebruiker en installateur)
- 3 typen ontvangers voor elke denkbare toepassing.

### Als optie

- Externe sensor voor verschillende regelfuncties. (vloer,

gecombineerd...)

## **Documentatie**

Download HIER de documentatie

## **Webshop**

Bekijk dit product in onze webshop