

Ketelontvanger 10A Potentiaal vrij

Ketelontvanger 10A Potentiaal vrij



RF-868MHz muur montage ontvanger, speciaal ontworpen voor ketelaansturing. Ingesloten 2 x 10A Relay. Potentiaal vrij contact.

BT02 RF H&C: Ontvanger voor het aansturen van Verwarming en/of Koeling

- Het potentiaalvrije contact Verwarmen kan gebruikt worden om een servomotor in een 4-pijps systeem aan te sturen.
- Het potentiaalvrije contact Koelen kan gebruikt worden om een servomotor in een 4-pijps systeem aan te sturen.
- De ontvanger is te gebruiken met de Watts BT2-D en BT2 DP thermostaten
- De combinatie ontvanger en thermostaat kan ook samen met de Watts TouchScreen gebruikt worden

Typenummer: **BT02 H&C RF 900007296**

- Omgevingstemperatuur: 0 °C – 40 °C
- Verzenden en opslag: -10 °C tot +50 °C

- Voeding: 230 Vac 50 Hz
- Electricische bescherming: Klasse II – IP20
- Output: Relais 5A – 250V AC
- Maximum belasting: 5A – 250 Vac 50Hz
- Radio Frequentie, RF Bereik 868 MHz < 10 mW
(Bidirectionaal)
Ca 100 m in open ruimte.
Ca 30 m in bebouwde omgeving.
- CE-richtlijnen: R&TTE 1999/5/EG, LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG, RoHS 2011/65/EU

Handleiding

Download HIER de handleiding voor het draadloze ketelcontact

Webshop

Bekijk dit product in onze webshop