

Ontvanger 10A relais bekrachtigd

Ontvanger 10A relais bekrachtigd



RF-868MHz muurmontage ontvanger. 10A relais. Live contact. Met deze ontvanger kan men elektrische radiatoren en vloerverwarming mbv een thermostaat kan de combinatie thermostaat en ontvanger ook met Watts VISION bediend worden. De ontvanger kan ook als een aan-uit schakelaar op afstand fungeren (in combinatie met Watts VISION al dan niet via een programma).

Typenummer: **BT-WR02 RF 900006674**

- Omgevingstemperatuur: 0 °C – 40 °C
- Verzenden en opslag: -10 °C tot +50 °C
- Voeding: 230 Vac 50 Hz
- Elektrische bescherming: Klasse II – IP20
- Output: Relais 10 Amps 250 VAC
- Maximum belasting: 10A – 250 Vac 50Hz
- Radio Frequentie, RF Bereik 868 MHz < 10 mW (Bidirectionaal)
Ca 100 m in open ruimte.
Ca 30 m in bebouwde omgeving.
- Optionele vloersensor: NTC 10 kΩ bij 25 °C
- CE-richtlijnen: R&TTE 1999/5/EG, LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG, RoHS 2011/65/EU

Handleiding

Download hier de handleiding voor de ontvanger met 10Amp.
contact

Webshop

Bekijk hier dit product in onze webshop