

# Programmeerbare thermostaat BT-DP02 RF

# Programmeerbare thermostaat RF 868MHz



**Watts programmeerbare thermostaat RF BT-DP02 RF – 900006672**

De thermostaat BT-DP02 RF is bedoeld voor het regelen van diverse verwarmingssystemen in combinatie met verschillende materialen. Deze thermostaat is geschikt voor woonruimten, kantoorruimten en industriële omgevingen. Elektronische, programmeerbare thermostaat met LCD-display voor het regelen van verschillende soorten verwarmingssystemen. Deze thermostaat helpt u om uw energieverbruik te optimaliseren en het comfort te verhogen.

- Werktemperatuur: 0 °C – 40 °C
- Verzenden en opslag: -10 °C tot +50 °C
- Elektrische bescherming: IP30
- Installatie categorie: Klasse II
- Vervuilingssklasse: 2
- Temperatuurregeling: 0.1 °C
- Instelling temperatuurbereik: 5 °C tot 37 °C in stappen van 0,5 °C
- Comfort, Verlaagd: 7 °C (instelbaar)

- Vakantie (vorstbeveiliging): 5 °C tot 37 °C
- Timer
- Regelkarakteristiek: Proportionele band (PWM 2 °C/10min) of Hysteresis 0.5 °C
- Voeding: 2 x AAA LR03 1,5 V Alkaline
- Levensduur voeding: ~2 jaar
- Sensorelementen
- Intern en extern (optie): NTC 10 kΩ bij 25 °C
- Radiofrequentie: 868 MHz, < 10 mW
- Softwareversie: Af te lezen in parametermenu. Vers xxx.
- Compatibele ontvangers: Inbouw, wand, stekker
- CE richtlijnen: R&TTE 1999/5/EC, EMC 004/108/EC, RoHS 2011/65/EU.
- Product gelijkvormig aan: UE 811/2013 en 2010/30/UE
- Classificatie: IV

## Productinformatie

Handleiding programmeerbare thermostaat **BT-DP02 RF 868 MHz**

## Webshop

Bekijk [HIER](#) dit product in onze webshop